

# Ultraschallbäder der SONOREX DIGITEC, mit Heizung

Mit Heizung, einstellbarer Temperaturbereich von 20 bis 80 &deg;C.  
Temperatur: 20 ... 80 &deg;C  
Ultraschallfrequenz: 35 kHz  
Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz  
Schutzart (IP): IP 33

Typ	Nennvolumen l	Min. Temperatur °C	Max. Temperatur °C	Ultraschalleistung W	Breite innen mm	Tiefe innen mm	Höhe innen mm
DT 31 H	0,90	20	80	40	190	85	60
DT 31 H	0,90	20	80	40	190	85	60
DT 52 H	1,80	20	80	60	150	140	100
DT 100 H	3,00	20	80	80	240	140	100
DT 102 H	3,00	20	80	120	240	140	100
DT 103 H	4,00	20	80	140	240	140	150
DT 103 H	4,00	20	80	140	240	140	150
DT 156 BH	9,00	20	80	215	500	140	150
DT 255 H	5,50	20	80	160	300	150	150
DT 510 H	9,70	20	80	160	300	240	150
DT 512 H	13,00	20	80	215	300	240	200
DT 514 H	13,50	20	80	215	325	300	150
DT 514 H	13,50	20	80	215	325	300	150
DT 514 BH	18,70	20	80	215	325	300	200
DT 1028 H	28,00	20	80	300	500	300	200
DT 1028 CH	45,00	20	80	300	500	300	300
DT 1050 CH	90,00	20	80	600	600	500	300

Alternativen:  
Ultraschallbäder SONOREX DIGIPLUS