

# Heizplatten HP-200D-C

Mit Glaskeramikoberfläche. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und ermöglicht eine hohe Plattentemperatur für eine schnellere Aufheizung.

- Blinkende "Heiß"-Warnlampe für Temperaturen über 50 °C, netzunabhängig
- Digitale Mikroprozessorsteuerung für genaue Temperaturregelung
- Unabhängiger Sicherheitskreis schützt vor Überhitzung

Die BioCote<sup>®</sup> Beschichtung, basierend auf der antibakteriellen Wirkung von Silber, verhindert das Wachstum von Mikroorganismen und Bakterien.

Anzahl Heizplatten: 1  
Material Heizplatte: Glaskeramik  
Anzeige: Digital  
Bedienung: Druckknöpfe/Drehknöpfe  
Steckertyp: EU/UK  
Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz

Typ	Max. Temperatur °C	Heizleistung W	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abmessungen (BxTxH)	Breite Heizfläche mm	Tiefe mm
HP-200D-L-C	450	1200	320	370	120	320 x 370 x 120 mm	300	300
HP-200D-XL-C	375	2250	560	360	130	560 x 360 x 130 mm	500	300