

EUROBOX, Alu-Legierung

- Hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung
- Scharniere aus Edelstahl
- Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz
- Versteifungsecken
- Deckelhaltegurte
- Sicherung durch Plombe, Vorhängeschloss oder Schlosseinbau
- Stapelbar
- Blaue Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff

Nennvolumen l	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Abmessungen (BxTxH)	Breite innen mm	Tiefe innen mm	Höhe innen mm	Abmessungen innen (BxTxH)
27,0	400	300	340	400 x 300 x 340 mm	350	250	310	350 x 250 x 310
42,0	600	400	250	600 x 400 x 250 mm	550	350	220	550 x 350 x 220
60,0	600	400	340	600 x 400 x 340 mm	550	350	310	550 x 350 x 310
63,0	1200	300	350	1.200 x 300 x 350 mm	1150	250	220	1.150 x 250 x 220
73,0	600	400	410	600 x 400 x 410 mm	550	350	380	550 x 350 x 380
81,0	800	400	340	800 x 400 x 340 mm	750	350	310	750 x 350 x 310
157,0	800	600	410	800 x 600 x 410 mm	750	550	380	750 x 550 x 380
239,0	800	600	610	800 x 600 x 610 mm	750	550	580	750 x 550 x 580

Lichtes Durchgangsmaß; ca. 30 mm geringer als Innenmaß;.

Zubehör:

- Untersetzwagen W 152 für Euroboxen
- Trennwandset für Euroboxen
- Würfelschaumset für Euroboxen
- Untersetzwagen W 150 für Euroboxen