

Dichte-Aräometer

Dichte-Aräometer mit einer Fehlergrenze von $\pm 0,001 \text{ g/cm}^3$. In 4-kant Kunststoffhülse verpackt.

Teilung: 0,001 g/cm³
Länge: 300 mm
Bezugstemperatur: 20 °C

Min. Messwert g/cm ³	Max. Messwert g/cm ³	Messbereich	Menge pro VE	Bestell Nr.
0,7	0,8	0,700 ... 0,800 g/cm ³ ;	1	7.910 849
0,8	0,9	0,800 ... 0,900 g/cm ³ ;	1	7.910 149
0,9	1	0,900 ... 1,000 g/cm ³ ;	1	6.291 168
1	1,1	1,000 ... 1,100 g/cm ³ ;	1	6.264 048
1,1	1,2	1,100 ... 1,200 g/cm ³ ;	1	6.229 811
1,2	1,3	1,200 ... 1,300 g/cm ³ ;	1	6.253 172
1,3	1,4	1,300 ... 1,400 g/cm ³ ;	1	6.253 173
1,5	1,6	1,500 ... 1,600 g/cm ³ ;	1	6.267 832

Alternativen:

Dichte-Aräometer, inkl. DAkkS-Kalibrierschein, mit 3 Prüfpunkten

Dichte-Aräometer, mit Werksprüfschein