

# Rührwerk ES

Robustes Rührwerk für allgemeine Aufgaben niedrigviskoser Flüssigkeiten bis 1000 mPas. Mit Überlast-, Über- und Überstromschutz.

- Elektronische Drehzahlregelung
- Sanfter Anlauf, um Spritzen und Blasenbildung zu vermeiden
- Gehäuse chemikalienbeständig und korrosionsgeschützt
- Blockadeerkennung mit Ausschaltfunktion
- Kein Werkzeug für die Montage des Rührwerks erforderlich

Max. Viskosität:	1000 mPa·s
Drehzahl:	50 ... 1.300 1/min
Max. Drehmoment:	15 Ncm
Spannbereich:	1 ... 10 mm
Abmessungen (BxTxH):	80 x 200 x 160 mm
Gewicht:	1,3 kg
Nennleistung:	30 W
Steckertyp:	EU
Stromversorgung:	110 ... 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP):	IP 40
Garantie:	3 Jahre

Typ	Max. Rührmenge l	Min. Drehzahl 1/min	Max. Drehzahl 1/min	Min. Spannweite mm	Max. Spannweite mm	Mit Anschluss ext. Temperaturfühler
ES	15	50	1300	1	10	Nein

Zubehör:  
Universalstativ  
Teleskopstativ

Alternativen:  
Rührwerk LS  
Rührwerk LH  
Rührwerk PW  
Rührwerk DLH  
Rührwerk DLS